

Dispositivi per la termoregolazione

STCR-DPY

Cronotermostato con visualizzazione consumi

I dispositivi della serie STCR-DPY sono dei cronotermostati settimanali con schermo **touch screen**, che offrono all'utente la possibilità di visualizzare i propri consumi. Sono collegati al proprio contatore di calore tramite una scheda di interfaccia, e questo permette di consultare i valori di consumo in qualsiasi momento.

Vengono eseguite delle letture giornaliere, e questo permette di avere uno storico dei consumi relativi all'ultima settimana in forma grafica, permettendo di intervenire sull'utilizzo del riscaldamento, in modo da ottimizzare i propri consumi, ottenendo quindi il risparmio desiderato.

Opzionalmente, il cronotermostato STCR-DPY può essere fornito con modulo **Wi-Fi integrato**, per modificare le configurazioni, visualizzare i consumi ecc. direttamente da **smartphone** e **tablet** attraverso l'apposita app Stad; tramite il modulo Wi-Fi, se connesso ad internet, è possibile collegarsi al cronotermostato da qualsiasi parte del mondo.

Sono presenti diverse colorazioni, per potersi adattare a qualsiasi stile di arredamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo alimentato direttamente da scheda di interfaccia con il contatore o tramite alimentazione 230Vac
- Schermo touch screen

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Cronotermostato settimanale
- Possibilità di impostazione del cronotermostato in automatico, manuale, antigelo e spento
- Possibilità di impostare fino a dieci fasce orario per ogni giorno
- Possibilità di visualizzare i consumi istantanei
- Possibilità di visualizzare lo storico dei consumi dell'ultima settimana in forma grafica
- Modulo Wi-Fi opzionale, per la connessione con Tablet o smartphone da qualsiasi parte del mondo, tramite app Stad

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Dimensioni: 122.3 x 88.3 x 25.0 / 122.3 x 88.3 x 15.0
- Colori: Bianco, Nero, Cromo. Colori a richiesta: Rosso, Blu, Giallo, Verde
- Materiale: PPO autoestinguento.
- Dimensioni: 9 moduli DIN.

CODICE PRODOTTO

STCR-DPY-001	Cronotermostato alimentato direttamente da scheda STCR-GTO come interfaccia per moduli di contabilizzazione
STCR-DPY-002	Cronotermostato con alimentazione a 230Vac

PRODOTTI CORRELATI

STCR-GTO	Gateway con due ingressi slave M-Bus e un'uscita master M-Bus
----------	---