

Dispositivo di telecontrollo

SRCS-RIO-42

Dispositivo di telecontrollo "universale" per la gestione di ingressi digitali e uscite a relè

Questo dispositivo permette il controllo da remoto di 4 ingressi digitali e 2 uscite a relè.

La centralina è configurabile e gestibile tramite l'invio di comandi SMS. Possibilità di comandare le uscite da un temporizzatore settimanale con quattro fasce orarie giornaliere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 – 24 "VDC" / "VAC" 50/60Hz
- Modem GSM Dual Band
- 4 Ingressi digitali (contatto)
- 2 uscite a relè 6(2) A 250Vca (contatto NO)
- Batteria inclusa per l'invio di un SMS in caso di mancanza tensione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Configurazione tramite l'invio di SMS
- Si possono configurare fino a 4 numeri telefonici
- È possibile associare una descrizione ad ogni ingresso per l'invio di un SMS in chiaro
- 4 ingressi per i quali è inviato un SMS ad ogni cambiamento di stato (Gli ingressi sono configurabili e possono essere utilizzati come ingressi standard oppure che possano generare la trasmissione di un SMS ad ogni transizione di stato)
- 2 uscite a relè comandate direttamente tramite l'invio di un SMS (le uscite possono essere comandate come set/reset oppure di tipo impulsivo)
- Le uscite possono essere comandate da un temporizzatore settimanale programmato tramite l'invio di SMS

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Aggancio su guida DIN EN 607
- Colore: Grigio RAL 7035
- Materiale: PPO autoestinguento
- Dimensioni: 4 moduli DIN

CODICE PRODOTTO

SRCS-RIO-42	Dispositivo di telecontrollo con 4 ingressi e 2 uscite
SRCS-RIO-42-B	Dispositivo di telecontrollo con 4 ingressi e 2 uscite, batteria interna per invio di SMS di mancanza tensione
SRCS-RIO-42-2TB	Dispositivo di telecontrollo con 4 ingressi e 2 uscite, batteria interna per invio di SMS di mancanza tensione e possibilità di comando delle uscite da temporizzatore settimanale
SRCS-RI-4	Dispositivo di telecontrollo 4 ingressi
SRCS-RI-4-B	Dispositivo di telecontrollo 4 ingressi con batteria interna per invio SMS di mancanza tensione

PRODOTTI CORRELATI

SG-ANT-AS1	Antenna con fissaggio a muro, con cavo da 3 metri
SG-PRO-05	Prolunga per antenna da 5 metri
SG-ANT-AB1	Antenna dipolo ad elevato guadagno con cavo da 5 metri fissaggio a palo

