

# Dispositivo M-Bus

# STCR-IO

## Slave M-Bus con uscita a relè e ingresso digitale

L'STCR-IO è uno slave M-Bus dotato di un'uscita a relè e un ingresso digitale. L'uscita è utilizzabile per l'accensione o lo spegnimento di un dispositivo. Tramite un contatto collegato all'ingresso digitale è inoltre possibile leggere uno stato o segnalare un allarme.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interfaccia M-Bus standard, assorbimento 0,75 mA (0,5 UL), velocità 2400 baud
- Un ingresso digitale contatto pulito.
- Un'uscita a relè bistabile con contatto in scambio 2A-250VAC (AC1) 2A-30VDC (DC1). Mantiene lo stato anche in mancanza della rete M-Bus.

### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Due led di segnalazione degli stati dell'ingresso e dell'uscita.
- Pulsante di prova locale (opzionale).
- Temperatura di funzionamento da 0 a +40 °C.

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Aggancio su guida DIN (EN-60715).
- Colore Grigio RAL 7035.
- Materiale Blend PC/ABS autoestinguento.
- Dimensioni (2 moduli DIN).

### CODICE PRODOTTO

|             |  |
|-------------|--|
| STCR-IO-001 | Scheda di comando per una uscita a relè e un ingresso con interfaccia M-Bus – scheda a vista.          |
| STCR-IO-002 | Scheda di comando per una uscita a relè e un ingresso con interfaccia M-Bus – in scatola DIN 2 moduli. |

### PRODOTTI CORRELATI

|              |  |
|--------------|--|
| STCM-032-M2  | Master M-Bus per 32 contatori, ed invio delle letture via E-mail con connessione GPRS.   |
| STCM-060-M2  | Master M-Bus per 60 contatori (estendibili fino a 500 tramite gli amplificatori STAM) ed invio delle letture via E-mail con connessione GPRS.            |
| STCM-032-ETH | Master M-Bus per 32 contatori ed invio delle letture via E-mail con connessione Ethernet.  |
| STCM-060-ETH | Master M-Bus per 60 contatori (estendibili fino a 500 tramite gli amplificatori STAM) ed invio delle letture via E-mail con connessione Ethernet.        |
| STCM-032-MH2 | Master M-Bus per 32 contatori ed invio delle letture via E-mail con connessione Ethernet o GPRS.   |
| STCM-060-MH2 | Master M-Bus per 60 contatori (estendibili fino a 500 tramite gli amplificatori STAM) ed invio delle letture via E-mail con connessione Ethernet o GPRS. |

