

Dispositivo per contatori

STCU DS1

Concentratore per lettura di Contatori M-Bus con Display

Il dispositivo STCU DS1 è un Master per reti M-Bus che ha lo scopo di raccogliere i dati dai contatori collegati, e di mostrarli all'utente tramite il display di cui è provvisto.

In alternativa, le letture possono essere fatte localmente tramite il programma utente "STCU Reader" fornito a parte.

È inoltre disponibile il modello con datalogger per il salvataggio delle letture.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione:
 - STCU-060-DS1: 230Vac 50/60Hz, 15 W (Massimo).
 - STCU-120-DS1: 230Vac 50/60Hz, 20 W (Massimo).
 - STCU-250-DS1: 230Vac 50/60Hz, 35 W (Massimo).
- Temperatura di funzionamento: 0 – 45 °C.
- Indicazione dello stato della linea M-Bus.
- Porta USB per la lettura locale dei dispositivi e configurazione.
- Lettura locale tramite display, oppure tramite PC e apposito software "STCU Reader".
- Porta M-Bus Master (2400 Baud) protetta contro sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazione di un eventuale sovraccarico nella linea M-Bus.
- Diversi modelli per la lettura fino ad un massimo di 60, 120 o 250 dispositivi (estendibili fino a 500 tramite gli amplificatori STAM).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Lettore per contatori e/o dispositivi con interfaccia M-Bus.
- Display per la configurazione e la visualizzazione dei valori delle letture.
- Possibilità di lettura dei valori istantanei dei dispositivi tramite display, o tramite PC ed apposito software ("STCU Reader").

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Colore: Grigio RAL 7035
- Materiale: PPO autoestingente
- Dimensioni: 150mm x 200mm x 78mm
- Protezione: IP 66

CODICE PRODOTTO

STCU-060-DS1	Master M-Bus per 60 contatori (estendibili fino a 500 tramite STAM) con display.
STCU-120-DS1	Master M-Bus per 120 contatori (estendibili fino a 500 tramite STAM) con display.
STCU-250-DS1	Master M-Bus per 250 contatori (estendibili fino a 500 tramite STAM) con display.

PRODOTTI CORRELATI

SG-PRG-USB	Cavo di collegamento mini USB – PC (in dotazione).
ST-AM-120-01	Modulo amplificatore per l'estensione della rete di ulteriori 120 dispositivi.
ST-AM-250-01	Modulo amplificatore per l'estensione della rete di ulteriori 250 dispositivi.
ST-SWL-C01	Software per la lettura locale dei contatori ("STCU Reader").